

PANTHER 8x8

Flughafenlöschfahrzeug 12.000/1.500/250



Basisspezifikation

Fahrgestell:

- › Rosenbauer 52.1400_8x8 SWB
- › Motor: 2x Volvo D16 Euro V
- › Engine output: 1.030 kW (1.400 PS)
- › Getriebe: Allison 7-Gang Automatikgetriebe
- › Bremsen: Scheibenbremsen
- › Beschleunigung 0 - 80 km/h < 23 Sek.
- › Maximalgeschwindigkeit mind. 135 km/h

Kabine:

- › Besatzung: 1 + 2
- › Rosenbauer Panorama View - Sicherheitskabine, zertifiziert nach ECE R29-3, Bustüren mit elektrischen Schiebefenster

Aufbauart:

- › Modulares Aufbaukonzept bestehend aus lasergeschnittenen, gekanteten Aluminiumblechen und Kunststoff - Verkleidungsteilen
- › Sichttank Polypropylen

Löschmitteltank:

- › Wassertank: 12.000 l
- › Schaummitteltank: 1.500 l
- › Pulver: 250 kg

Pumpenanlage:

- › Typ: Rosenbauer N110 Leichtmetall
- › Leistung: 10.000 l/min bei 10 bar

Zumischsystem:

- › Typ: Rosenbauer FOAMATIC E
- › Zumischrate: 1%, 3%, 6%

HRET:

- › Rosenbauer STINGER 54 mit RM65 C und Piercing Tool
- › Leistung: bis zu 6.000 l/min (in Ablage)
bis zu 3.800 l/min (aus Ablage)
bis zu 1.000 l/min (Piercing Tool)

Frontwerfer:

- › Rosenbauer RM15 C
- › Leistung: bis zu 2.000 l/min

PANTHER 8x8

Flughafenlöschfahrzeug 12.000/1.500/250



Options:

- › Bis zu 2x RB Schlauchhaspel 30m, Formtex
- › Radstand mit Wasser/Schaumtank - 15.000/1800
- › Frontwerfer RM35 C (Leistung bis zu 4.750 l/min)
- › Motoren Euro 6 (Leistung 1.066 kW)
- › Birdview Kamerasystem
- › Reifendrucküberwachungsanlage
- › Hinterachslenkung
- › Electronic Stability Control (ESC)
- › Lichtmast FLEXILIGHT

Abmessungen und Gewicht

L x W x H	12.000 x 3.000 x 4.000 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	52.000 kg
Product number	PA148-1111



Kontakt

Rosenbauer International AG
Paschinger Straße 90
4060 Leonding, Austria
Tel.: +43 732 6794-0
Fax: +43 732 6794-91

www.rosenbauer.com

www.facebook.com/rosenbauergroup

Text und Abbildungen unverbindlich. Die Bilder können Sonderausführungen enthalten, die nur gegen Mehrpreis lieferbar sind. Änderung im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.

Vers.1.0
PhPI_2022-05-31