



## Basisspezifikation

- **Chassis:**
  - › Typ: MAN TGM 13.320 BL 4x4 Euro 6E
  - › Motorleistung: 235 kW (320 PS)
  - › Getriebe: MAN TipMatic 12 12 OD
  - › Radstand: 4.250 mm
  - › Rosenbauer Unterfahrschutz
- **Kabine:**
  - › Rosenbauer Mannschaftsraum (MR) in den Aufbau integriert
  - › Besatzung: 1/8 (2+3+4)
  - › 2x COMFORT PA-Halterungen gegen und 2 in Fahrtrichtung
  - › Pneumatische Verriegelung von 2 PA-Halter im MR
  - › 3-Punkt Sicherheitsgurte mit lösbaren Schultergurten
  - › Mannschaftsraumtüren Glas/Glas
  - › Drehtreppen unter MR-Türen (HighEnd)
- **Aufbauart:**
  - › Rosenbauer Aluminiumaufbau aus selbsttragend verschraubter und verklebter Aluminiumblech- und Profilkonstruktion mit Aluminium-Sandwichplatten und robusten Kunststoffverkleidungen
  - › Gerätetiefraumklappen HighEnd
  - › Aluminium-Rollläden für GR1-6 (seitlich) und GR7 (hinten)
- **Steuerungssystem:**
  - › RBC LCS (Logic Control System), basierend auf CAN-Bus Technologie.
  - › Steuerung und Monitoring von Chassis, Aufbau, Löschesystem und Warneinrichtungen.
  - › Intuitive Bedienung via RBC LCS Display 10“ im Fahrerhaus und im Pumpenraum (GR7).
  - › Displays mit Touch-Funktion
- **Löschtechnik:**
  - › Normaldruckpumpe Rosenbauer N35 HighEnd in Leichtmetall mit Pumpenraumkapselung
  - › Pumpendruckregler
  - › Zentrale Wassereinspeisung elektropneumatisch NW 100
  - › Freier Tankeinlauf (1 Ltg.) mit gedämpften Einspeiseklappen
  - › Wassertankvolumen: 2.000 Liter mit automatischer Niveauregulierung
  - › Schaumtank: 120 Liter
  - › Druckzumischsystem VARIOMATIC 48 mit 2 Einspritzpunkten inkl. Übungsmodus

# AT Facelift - Advanced Technology

## HLF 20



- **Druckabgänge:**
  - › 2x ND-Abgänge B mit Niederschraubventilen im GRT5 und 2x im GRT6
  - › 1x ND-Abgang B vorne an Stoßstange
- **Schnellangriffseinrichtung:**
  - › 1x ND-Schnellangriffshassel im GR6 mit 30 m Formtex-Schlauch (DM 32 mm)
- **Warneinrichtungen:**
  - › Rosenbauer Fahrerhausdachüberbau mit integrierten LED-Blitzern (HighEnd)
  - › Mitblinkendes blaues LED-Band, über die gesamte Aufbaulänge in die Dachgalerie integriert
  - › LED-Blitzer im Heck in Dachgalerie integriert (HighEnd)
  - › Zusätzliche LED-Blitzer am Kühlergrill
  - › Drucklufthorn mit 4 Schallbechern
  - › Verkehrsleiteinrichtung „Rosenbauer“ im Heck
- **Telematik:**
  - › Connected Fleet
  - › Connected Command
- **Beleuchtung:**
  - › Nah- und Fernumfeldbeleuchtung aus Hochleistungs LED-Bändern, über die gesamte Aufbaulänge in die Dachgalerie integrierte (30.500 lm max. pro Seite)
  - › FLEXILIGHT mit LED 8 x 7.000 lm max. und 2,9 m inkl. 4 Blitzleuchten im Kopf integriert
- **Zusatzausstattung:**
  - › 14 kVA ROSENBAUER Generator RS14 inkl. Greenstar
  - › 8 kW EPS XS 400 VAC Einbaugenerator
  - › Kommunikationssystem
  - › Birdview AHD
- **Halterungen und Aufbaukomponenten:**
  - › Halterung für Normbeladung HLF 20 nach DIN 14530-27
  - › Hygienewand COMFORT mit Druckluftpistole Ausführung HighEnd mit Push Funktion
  - › Dachbox COMFORT
  - › Halterungen für 4-teilige Steckleiter auf Dachbox
  - › Leiterabsenkung COMFORT, manuell
  - › Aufprotzvorrichtung für 2x Einmannhaspeln



### Abmessungen und Gewicht:

L x B x H	ca. 8.470 x 2.500 x 3.300 mm
Zul. Gesamtgewicht	16.000 kg

### Vertriebsinformation:

Produktnummer	PM131
Baureihe	AT Facelift

## Kontakt

Rosenbauer International AG  
 Paschinger Straße 90  
 4060 Leonding, Austria  
 Tel.: +43 732 6794 - 0  
 Fax: +43 732 6794 -91

[www.rosenbauer.com](http://www.rosenbauer.com)

Follow us on

Text and images non-binding. The images may depict special editions that are only available at an additional charge. Subject to change due to technical advances.