



Basisspezifikation

- **Chassis:**
 - › Typ: MAN TGL 12.250 BB 4x2 Euro 6
 - › Motorleistung: 184 kW (250 PS)
 - › Getriebe: 12-Gang MAN TipMatic
 - › Radstand: 3.900 mm
 - › Rosenbauer Unterfahrschutz
- **Kabine:**
 - › Rosenbauer Mannschaftsraum (MR) in den Aufbau integriert (IDK) mit Durchreiche nach vorne in die Kabine
 - › Besatzung: 1/8 (2+3+4)
 - › 2x COMFORT PA-Halterungen gegen und 2x in Fahrtrichtung (FR)
 - › 3-Punkt-Sicherheitsgurte mit lösbarem Schultergurt für PA-Sitze
 - › Mannschaftsraumtüren mit Glaseinsätzen
 - › Pneumatische Klappauftritte unterhalb der MR-Türen
 - › Beleuchtete Griffstangen, Ambientebeleuchtung im MR, Bodenbeleuchtung am Sitzbankkasten
- **Aufbauart:**
 - › Selbsttragender Rosenbauer Großraumaufbau in Leichtbauweise, aus Alu-Laserteilen, Alu-Strangpressprofilen und Alu-Sandwichplatten gefertigt
 - › In Sandwichboden integrierter Hilfsrahmen. Besonders niedrige Belade- und Entnahmehöhen
- › Einteilige, elektrisch betriebene Aluminium-Rollläden inkl. Verschluss der Gerätetiefräume
- › Begehbare Gerätetiefräume mit Drehfächern, horizontal und vertikal verstellbaren Einbauten
- **Steuerungssystem:**
 - › LCS (Logic Control System), basierend auf CAN-Bus Technologie.
 - › Steuerung und Monitoring von Chassis, Aufbau, Löschesystem und Warneinrichtungen.
 - › Intuitive Bedienung via 10" Display im Fahrerhaus und im Pumpenraum (GR7).
- **Löschtechnik:**
 - › Normaldruckpumpe N35 in Leichtmetall mit LCS Displaysteuerung mit Designabdeckung
 - › Pumpendruckregler
 - › Freier Tankeinlauf (2 Ltg.) mit gedämpften Einspeiseklappen
 - › Zentrale Wassereinspeisung, elektro-pneumatisch, NW 80 für Tank und Pumpe
 - › Wassertankvolumen: 2.000 Liter mit automatischer Niveauregulierung
 - › Schaumtank 120 Liter
 - › Druckzumischsystem VARIOMATIC mit 2 Einspritzpunkten

CT Frame - Compact Technology

HLF 10



- **Druckabgänge:**
 - › 4x ND-Abgänge mit Niederschraubventilen (davon 2 mit Schaum)
 - › Seitlich freiliegend
- **Schnellangriffseinrichtung:**
 - › 1x ND-Haspel mit RB100 C-Hohlstrahlrohr
- **Warneinrichtungen:**
 - › Rosenbauer Fahrerhausdachüberbau mit integrierten LED-Blitzleuchten
 - › LED-Blitzleuchten im Heck in Aufbau integriert
 - › Mitblinkendes, blaues LED-Band über die gesamte Aufbauhöhe in die Dachgalerie integriert
 - › 2 zusätzliche LED-Blitzermodule am Kühlergrill
 - › Kompressorhorn mit 4 Schallbecher
 - › Verkehrswarneinrichtung mit 6 LED-Blitzleuchten
- **Beleuchtung:**
 - › Nah- und Fernumfeldbeleuchtung aus Hochleistungs LED-Bändern, über die gesamte Aufbauhöhe in die Dachgalerie integriert
 - › Lichtmast 6x40W LED 3,2 m, pneumatisch
- **Zusatzausstattung:**
 - › Fernstartfunktion für RB-Generator
 - › Einbaugenerator 8kW EPS XS 400VAC
 - › Rückfahrkamera mit Bilddarstellung am Bediendisplay im Fahrerhaus
- **Halterungen und Aufbaukomponenten:**
 - › Halterung für Normbeladung HLF 10 nach DIN 14530-26
 - › Halterungen für umfangreiche Zusatzbeladung
 - › Hygienewand COMFORT mit Druckluftpistole
 - › Dachbox COMFORT mit integrierter LED-Beleuchtung
 - › Leitaraufnahme inkl. Ablaufrolle COMFORT



Abmessungen und Gewicht:

L x B x H	ca. 7.000 x 2.350 x 3.050 mm
Zul. Gesamtgewicht	12.000 kg

Vertriebsinformation:

Produktnummer	PM321
Baureihe	CT Frame

Kontakt

Rosenbauer International AG
 Paschinger Straße 90
 4060 Leonding, Austria
 Tel.: +43 732 6794 - 0
 Fax: +43 732 6794 -91

www.rosenbauer.com

Follow us on       

Text and images non-binding. The images may depict special editions that are only available at an additional charge. Subject to change due to technical advances.