



Basisspezifikation

- **Chassis:**
 - › Typ: MB Atego 1730 4x4 Euro 6
 - › Motorleistung: 220 kW (300 PS)
 - › Getriebe: 8-Gang Schaltgetriebe PowerShift 3
 - › Radstand: 3.860 mm
- **Kabine:**
 - › Rosenbauer Mannschaftsraum (MR) in den Aufbau integriert
 - › Besatzung: 1/8 (2+3+4)
 - › 3x COMFORT PA-Halterungen gegen Fahrtrichtung
 - › 3-Punkt Sicherheitsgurte und Seitenairbags
 - › Mannschaftsraumtüren Glas/Glas
 - › Drehtreppen unter MR-Türen (HighEnd)
- **Aufbauart:**
 - › Rosenbauer Aluminiumaufbau aus selbsttragend verschraubter und verklebter Aluminiumblech- und Profilkonstruktion mit Aluminium-Sandwichplatten und robusten Kunststoffverkleidungen
 - › Gerätetiefraumklappen HighEnd
 - › Aluminium-Rollläden für GR1-6 (seitlich)
 - › Aluminium-Heckklappe
- **Steuerungssystem:**
 - › RBC LCS (Logic Control System), basierend auf CAN-Bus Technologie.
 - › Steuerung und Monitoring von Chassis, Aufbau, Löschesystem und Warneinrichtungen.
 - › Intuitive Bedienung via RBC LCS Display 10“ im Fahrerhaus und im Pumpenraum (GR7).
- **Löschtechnik:**
 - › Normaldruckpumpe Rosenbauer N35 HighEnd in Leichtmetall mit Pumpenraumkapselung
 - › Pumpendruckregler
 - › Pumpenheizung
 - › Einspeisedruckreduzierung
 - › Zentrale Wassereinspeisung
 - › Wassertankvolumen: 3.000 Liter mit automatischer Niveauregulierung
 - › Tankheizung 2,5kW
 - › Schaumtank: 100 Liter
 - › Druckzumischsystem VARIOMATIC mit 2 Einspritzpunkten
- **Wasserwerfer:**
 - › RM24M Wasserwerfer am Aufbaudach

AT Facelift - Advanced Technology

RLFA 2000



- **Druckabgänge:**
 - › 4x ND-Abgänge mit Niederschraubventilen (davon 2 mit Schaum)
- **Schnellangriffseinrichtung:**
 - › 2x ND-Haspel mit RB101 C-Hohlstrahlrohren
- **Warneinrichtungen:**
 - › Rosenbauer Fahrerhausdachüberbau mit integrierten LED-Blitzern (HighEnd)
 - › Mitblinkendes blaues LED-Band, über die gesamte Aufbauhöhe in die Dachgalerie integriert
 - › LED-Blitzer im Heck in Dachgalerie integriert (HighEnd)
 - › 4 zusätzliche LED-Blitzer am Kühlergrill
 - › Kompressorhorn mit 4 Schallbechern
 - › Verkehrsleiteinrichtung „Rosenbauer“ im Heck
- **Beleuchtung:**
 - › Nah- und Fernumfeldbeleuchtung aus Hochleistungs LED-Bändern, über die gesamte Aufbauhöhe in die Dachgalerie integrierte
 - › FLEXILIGHT mit 8x4.000lm LED und 2,9m
- **Zusatzausstattung:**
 - › Generatorschnittstelle im GR1/2 für FIRE-CAN
 - › Fernstartfunktion für RB-Generator
 - › 8kW Generator EPS XS 400VAC
 - › Optische Wasser- und Schaummittelstandsanzeige Außen
 - › Shutter-Rückfahrkamera mit Bilddarstellung am LCD
- **Halterungen und Aufbaukomponenten:**
 - › Halterung für Normbeladung RLFA 2000 nach Österr. Baurichtlinie
 - › Hygienewand COMFORT mit Druckluftpistole
 - › Dachbox COMFORT mit integrierter LED-Beleuchtung
 - › Manuelle Leiterabsenkung COMFORT



Abmessungen und Gewicht:

L x B x H	ca. 7.300 x 2.500 x 3.200 mm
Zul. Gesamtgewicht	16.800 kg

Vertriebsinformation:

Produktnummer	PM131
Baureihe	AT Facelift

Kontakt

Rosenbauer International AG
 Paschinger Straße 90
 4060 Leonding, Austria
 Tel.: +43 732 6794 - 0
 Fax: +43 732 6794 -91

www.rosenbauer.com

Follow us on        

Text and images non-binding. The images may depict special editions that are only available at an additional charge. Subject to change due to technical advances.