



Basisspezifikation

- **Chassis:**
 - › Typ: Scania P410 B 4x4 HZ Euro 6
 - › Motorleistung: 302 kW (410 PS)
 - › Getriebe: GA866R (Allison)
 - › Radstand: 4.350 mm
- **Kabine:**
 - › Rosenbauer Mannschaftsraum (MR) in den Aufbau integriert
 - › Besatzung: 1/7 (2+3+3)
 - › 3x COMFORT PA-Halterungen gegen und 3 in Fahrtrichtung
 - › Pneumatische Verriegelung von 3 PA-Halter im MR
 - › Mannschaftsraumtüren Glas/Glas
 - › Drehtreppen unter MR-Türen (HighEnd)
- **Aufbauart:**
 - › Rosenbauer Aluminiumaufbau aus selbsttragend verschraubter und verklebter Aluminiumblech- und Profilkonstruktion mit Aluminium-Sandwichplatten und robusten Kunststoffverkleidungen
 - › Gerätetiefraumklappen HighEnd
 - › Aluminium-Rollläden für GR1-6 (seitlich)
 - › Acryl-Klapptüre für GR7 (hinten)
- **Steuerungssystem:**
 - › LCS (Logic Control System), basierend auf CAN-Bus Technologie.
 - › Steuerung und Monitoring von Chassis, Aufbau, Löschesystem und Warneinrichtungen.
 - › Intuitive Bedienung via 10" Display im Fahrerhaus und im Pumpenraum (GR7).
- **Löschtechnik:**
 - › Normal-Hochdruckpumpe Rosenbauer NH35 HighEnd in rostfreiem Edstahlguss, Verrohrung in Rotguss
 - › Pumpendruckregler
 - › Pumpenheizung
 - › Einspeisedruckreduzierung
 - › Zentrale Wassereinspeisung elektrisch (Rotguss)
 - › Wassertankvolumen: 3.000 Liter mit automatischer Niveauregulierung
 - › Schaumtank: 200 Liter
 - › Druckzumischsystem VARIOMATIC mit 5 Einspritzpunkten

AT Facelift - Advanced Technology

TLF 3000



- **Druckabgänge:**
 - › 6x ND-Abgänge mit elektrischen Kugelhähnen (davon 5 mit Schaum)
 - › Soft-Öffnung aller ND-Abgänge
- **Schnellangriffseinrichtung:**
 - › 1x HD-Haspel im GR7 mit HD NePiRo ERGO
- **Warneinrichtungen:**
 - › Rosenbauer Fahrerhausdachüberbau mit integrierten LED-Blitzern (HighEnd)
 - › Mitblinkendes blaues LED-Band, über die gesamte Aufbaulänge in die Dachgalerie integriert
 - › LED-Blitzer im Heck in Dachgalerie integriert (HighEnd)
 - › 2 zusätzliche LED-Blitzer am Kühlergrill
 - › Martin Kompressorhorn mit 4 Schallbechern
 - › Verkehrsleiteinrichtung „Rosenbauer“ im Heck
- **Beleuchtung:**
 - › Nah- und Fernumfeldbeleuchtung aus Hochleistungs LED-Bändern, über die gesamte Aufbaulänge in die Dachgalerie integrierte
 - › FLEXILIGHT mit 8x4.000lm LED und 1,97m
- **Zusatzausstattung:**
 - › Generatorschnittstelle im GR1/2 für FIRE-CAN
 - › Rückfahrkamera mit Bilddarstellung am Frontdisplay
- **Halterungen und Aufbaukomponenten:**
 - › Dachbox mit Deckel und Innenbeleuchtung
 - › Manuelle Leiterabsenkvorrichtung
- **Beladung:**
 - › wird kundenspezifisch beladen



Abmessungen und Gewicht:

L x B x H	ca. 7.800 x 2.500 x 3.253 mm
Zul. Gesamtgewicht	18.000 kg

Vertriebsinformation:

Produktnummer	PM131
Baureihe	AT Facelift

Kontakt

Rosenbauer International AG
Paschinger Straße 90
4060 Leonding, Austria
Tel.: +43 732 6794 - 0
Fax: +43 732 6794 -91

www.rosenbauer.com

Follow us on        

Text and images non-binding. The images may depict special editions that are only available at an additional charge. Subject to change due to technical advances.