



Basispezifikation

▪ Chassis:

- › Typ: MB Atego 1330F 4x2 Euro 6
- › Motorleistung: 220 kW (300 PS)
- › Getriebe: Automat. PowerShift Getriebe G140-8
- › Radstand: 3.860 mm
- › Rosenbauer Unterfahrschutz

▪ Kabine:

- › Rosenbauer Mannschaftsraum (MR) in den Aufbau integriert (IDK) mit Durchreiche nach vorne in die Kabine
- › Besatzung: 1/8 (2+3+4)
- › 2x COMFORT PA-Halterungen gegen und 2x in Fahrtrichtung (FR)
- › 3-Punkt-Sicherheitsgurte mit lösbarem Schultergurt für PA-Sitze
- › Mannschaftsraumtüren mit Glaseinsätzen
- › Pneumatische Klappauftritte unterhalb der MR-Türen
- › Beleuchtete Griffstangen, Ambientebeleuchtung im MR, Bodenbeleuchtung am Sitzbankkasten

▪ Aufbauart:

- › Selbsttragender Rosenbauer Großraumaufbau in Leichtbauweise, aus Alu-Laserteilen, Alu-Strangpressprofilen und Alu-Sandwichplatten gefertigt
- › In Sandwichboden integrierter Hilfsrahmen. Besonders niedrige Belade- und Entnahmehöhen

- › Einteilige, elektrisch betriebene Aluminium-Rollläden inkl. Verschluss der Gerätetiefräume
- › Begehbarer Gerätetiefraum mit Drehfächern, horizontal und vertikal verstellbaren Einbauten

▪ Steuerungssystem:

- › LCS (Logic Control System), basierend auf CAN-Bus Technologie.
- › Steuerung und Monitoring von Chassis, Aufbau, Löscheinrichtungen und Warneinrichtungen.
- › Intuitive Bedienung via 10“ Display im Fahrerhaus und im Pumpenraum (GR7).

▪ Löschtechnik:

- › Normaldruckpumpe N35 in Leichtmetall mit LCS Displaysteuerung mit Designabdeckung
- › Pumpendruckregler
- › Freier Tankeinlauf (2 Ltg.) mit gedämpften Einspeiseklappen
- › Zentrale Wassereinspeisung, elektropneumatisch, NW 80 für Tank und Pumpe
- › Wassertankvolumen: 2.000 Liter mit automatischer Niveauregulierung
- › Schaumtank 120 Liter
- › Druckzumischsystem VARIOMATIC mit 2 Einspritzpunkten

CT Frame - Compact Technology

HLF 10

 **rosenbauer**

▪ Druckabgänge:

- › 4x ND-Abgänge mit Niederschraubventilen (davon 2 mit Schaum)
- › Seitlich freiliegend

▪ Schnellangriffseinrichtung:

- › 1x ND-Haspel mit RB100 C-Hohlstrahlrohr

▪ Warneinrichtungen:

- › Rosenbauer Fahrerhausdachüberbau mit integrierten LED-Blitzleuchten
- › LED-Blitzleuchten im Heck in Aufbau integriert
- › Mitblinkendes, blaues LED-Band über die gesamte Aufbauänge in die Dachgalerie integriert
- › 2 zusätzliche LED-Blitzermodule am Kühlergrill
- › Kompressorhorn mit 4 Schallbecher
- › Verkehrswarneinrichtung mit 6 LED-Blitzleuchten

▪ Beleuchtung:

- › Nah- und Fernumfeldbeleuchtung aus Hochleistungs LED-Bändern, über die gesamte Aufbauänge in die Dachgalerie integriert
- › Lichtmast 6x40W LED 3,2 m, pneumatisch

▪ Zusatzausstattung:

- › Fernstartfunktion für RB-Generator
- › Einbaugenerator 8kW EPS XS 400VAC
- › Rückfahrkamera mit Bilddarstellung am Bediendisplay im Fahrerhaus

▪ Halterungen und Aufbaukomponenten:

- › Halterung für Normbeladung HLF 10 nach DIN 14530-26
- › Halterungen für umfangreiche Zusatzbeladung
- › Hygienewand COMFORT mit Druckluftpistole
- › Dachbox COMFORT mit integrierter LED-Beleuchtung
- › Leiteraufnahme inkl. Ablaufrolle COMFORT



Abmessungen und Gewicht:

L x B x H	ca. 7.000 x 2.350 x 3.100 mm
Zul. Gesamtgewicht	13.500 kg

Vertriebsinformation:

Produktnummer	PM321
Baureihe	CT Frame

Kontakt

Rosenbauer International AG
Paschinger Straße 90
4060 Leonding, Austria
Tel.: +43 732 6794 - 0
Fax: +43 732 6794 - 91

www.rosenbauer.com

Follow us on       

Text and images non-binding. The images may depict special editions that are only available at an additional charge.
Subject to change due to technical advances.