



Basisspezifikation

▪ Chassis:

- › Typ: MB Sprinter 519 CDI 4x4 Euro 6
- › Motorleistung: 140 kW (190 PS)
- › Getriebe: 6-Gang Schaltgetriebe ECO Gear 480
- › Radstand: 3.665 mm

▪ Kabine:

- › Rosenbauer Mannschaftsraum (MR) in den Aufbau integriert (IDK) mit Durchreiche nach vorne in die Kabine
- › Besatzung: 1/7 (2+3+3)
- › 3x COMFORT PA-Halterungen in Fahrtrichtung
- › 3-Punkt-Sicherheitsgurte mit lösbarem Schultergurt für PA-Sitze
- › Starre Auftritte für Mannschaftsraumzustieg inkl. dahinterliegendem Staufach
- › Mannschaftsraumtüren mit Glaseinsätzen
- › Zentralverriegelung und elektr. Fensterheber für Mannschaftsraumtüren
- › Beleuchtete Griffstangen, Ambientebeleuchtung im MR, Bodenbeleuchtung am Sitzbankkasten

▪ Aufbauart:

- › Selbsttragender Rosenbauer Großraum Aufbau in Leichtbauweise, aus Alu-Laserteilen, Alu-Strangpressprofilen und Alu-Sandwichplatten gefertigt
- › In Sandwichboden integrierter Hilfsrahmen. Besonders niedrige Belade- und Entnahmehöhen
- › Einteilige Rollläden mit durchgehendem Barlockverschluss (sperrbar)
- › Aluminium-Heckklappe mit Barlock-Griffstange im Heck

▪ Steuerungssystem:

- › LCS (Logic Control System), basierend auf CAN-Bus Technologie.
- › Steuerung und Monitoring von Chassis, Aufbau und Warneinrichtungen.
- › Intuitive Bedienung via 10" Display im Fahrerhaus mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung

CT Frame - Compact Technology

KLF-A



▪ Warneinrichtungen:

- › Rosenbauer Fahrerhausdachüberbau mit integrierten LED-Blitzleuchten
- › LED-Blitzleuchten im Heck in Aufbau integriert
- › Mitblinkendes, blaues LED-Band über die gesamte Aufbaulänge in die Dachgalerie integriert
- › 2 zusätzliche LED-Blitzmodule am Kühlergrill
- › Akustische Signalanlage mit E-Horn

▪ Beleuchtung:


- › Nah- und Fernumfeldbeleuchtung aus Hochleistungs LED-Bändern
 - (a) über die gesamte Aufbaulänge in die Dachgalerie integriert
 - (b) über gesamte Aufbaubreite im Heck integriert

▪ Zusatzausstattung:

- › Shutter-Rückfahrkamera inkl. Heckmikrofon, Anzeige am Front-Display im Fahrerhaus
- › Verkehrswarneinrichtung mit 6 orangen LED-Blitzleuchten

▪ Halterungen und Aufbaukomponenten:

- › Halterung für Beladung KLF
- › TS-Volllastauszug COMFORT für FOX 4
- › Generator RS14 auf Drehplateau COMFORT
- › Übersichtliche Auszuglade COMFORT für Schanzwerkzeuge
- › Leitaraufnahme COMFORT für Steckleiter



Abmessungen und Gewicht:

L x B x H	ca. 6.250 x 2.100 x 2.700 mm
Zul. Gesamtgewicht	5.500 kg

Vertriebsinformation:

Produktnummer	PM321
Baureihe	CT Frame

Kontakt

Rosenbauer International AG
 Paschinger Straße 90
 4060 Leonding, Austria
 Tel.: +43 732 6794 - 0
 Fax: +43 732 6794 -91

www.rosenbauer.com

Follow us on

Text and images non-binding. The images may depict special editions that are only available at an additional charge. Subject to change due to technical advances.