



Basisspezifikation

- **Chassis:**
 - › Typ: Rosenbauer RT 4x4 Advanced
 - › Einzerradaufhängung
 - › Federung: pneumatisch
 - › Fahrwerk mit wählbaren Fahrniveaus (Bodenfreiheiten: 175-250-350-470 mm) für komfortablen Einstieg und ergonomische Entnahme vs. herausragender Geländefähigkeit
 - › Radstand: 4.100 mm
 - › Hinterachslenkung zuschaltbar (Wendekreis zwischen Wänden ca. 13,5 m)
- **Antriebssystem:**
 - › REEV - range extended electric vehicle
 - › Advanced Driveline
 - › Hochvolt-Batterie (2x 66 kWh, 650 V)
 - › E-motor: 2x 180 kW (peak), 2x 130kW (cont.)
 - › Range Extender: Dieselmotor (225 kW)
- **Mannschaftsraum:**
 - › Voll-integriertes Crew-Cockpit
 - › Besatzung: 1 + 8 (2 vorne / 4 seitlich / 3 hinten)
 - › 4 x PA-Halter seitlich
 - › 5 x 3-Punkt Sicherheitsgurt (vorne und hinten)
 - › 4 x 4-Punkt Sicherheitsgurt (seitlich)
- **Aufbau als integrale Fahrzeugstruktur:**
 - › Aluminiumstruktur aus selbsttragend verschraubter und genietetem Aluminiumblech- und Profilkonstruktion und robusten Kunststoffverkleidungen (kein GFK)
 - › Aluminium Rollläden für GR1-6 (seitlich) und GR7 (hinten), separat elektrisch bedienbar
 - › COMFORT Halterungssystem für optimale Entnahme und sichere Fixierung
- **Steuerungssystem:**
 - › LCS (Logic Control System), basierend auf CAN-Bus Technologie
 - › Intuitive Bedienung via 17" Touch Zentraldisplay im Crew-Cockpit
- **Löschtechnik:**
 - › Rosenbauer N35 - Normaldruckeinbaupumpe in Leichtmetall (FPN 10-3000 nach EN 1028)
 - › Pumpenantrieb mittels Generator (elektrisch) oder Range Extender
 - › Pumpenbedienung heckseitig
 - › Zentrale Wassereinspeisung
 - › Wassertankinhalt: 2.000 Liter
 - › Wassertank mit freien Tankeinlauf
 - › Schaumtankinhalt: 125 Liter
 - › Schaumzumischsystem: RFC Admix Variomatic

RT - Revolutionary Technology

Vorführer CEEU-1



▪ Druckabgänge:

- › Jeweils ein ND Druckabgang (B, mit Schaum) im GRT5 und GRT6, elektropneumatisch
- › Jeweils ein ND Druckabgang (B) im GRT5 und GRT6, elektropneumatisch
- › Ein ND Druckabgang (C) im GRT6, elektropneumatisch
- › Ein ND Druckabgang (B) an Fahrzeugfront, elektropneumatisch

▪ Warneinrichtungen:

- › LED-Blitzer an der Front und im Heck, integriert im Fahrzeugdach
- › LED-Band seitlich, integriert in die Dachgalerie
- › LED-Blitzer an Fahrzeugfront
- › Martinhorn

▪ Beleuchtung:

- › LED Umfeldbeleuchtung (Nah und Fern), integriert in Dachgalerie (seitlich) und im Heck
- › Lichtmast: Fireco Klapplichtmast LED

▪ Zusatzausstattung:

- › Zentralverriegelung für Kabine und GR
- › Integrierte Stromversorgung für externe Geräte (230V / 400V - max. 18 kW) im GR4
- › Elektronisches Spiegelerersatzsystem
- › Rückfahrkamera
- › Birdview
- › Abbiegeassistent
- › LED Verkehrswarneinrichtung im Heck
- › LED Füllstandsanzeige für Wasser / Schaum

▪ Digital Solutions:

- › RDS Connected Fleet (Telematiksystem)

▪ Halterungen und Aufbaukomponenten:

- › Actiontower in Kabine
- › Hygienewand im GR4
- › Elektrische Leiterabsenkvorrichtung
- › Dachbox
- › Aufprotzvorrichtung für 1 x Einmannhaspel

▪ Beladung:

- › In Anlehnung an Beladung nach Norm DIN 14530-27



Abmessungen und Gewicht:

L x B x H	ca. 7.600 x 2.350 x 2.900 mm
Zul. Gesamtgewicht	18.000 kg

Vertriebsinformation:

Produktnummer	PM912
Baureihe	RT Advanced Driveline

Kontakt

Rosenbauer International AG
Paschinger Straße 90
4060 Leonding, Austria
Tel.: +43 732 6794 - 0
Fax: +43 732 6794 -91

www.rosenbauer.com

Follow us on       

Text and images non-binding. The images may depict special editions that are only available at an additional charge. Subject to change due to technical advances.