



Basisspezifikation

▪ Chassis:

- › Typ: Rosenbauer RTX 4x4 Advanced
- › Einzerradaufhängung
- › Federung: pneumatisch
- › Fahrwerk mit wählbaren Fahrniveaus mit Bodenhöhen: 175-250-350-470 mm (7-10-14-18 in) für komfortablen Einstieg und ergonomische Entnahme vs. herausragender Geländefähigkeit
- › Radstand: 4.400 mm (173 in)
- › 3" (75 mm) Frontstoßstange
- › Hinterachslenkung zuschaltbar
- › Wendekreis zwischen Wänden ca. 14,5 m (47,6 ft.)

▪ Antriebssystem:

- › REEV - range extended electric vehicle
- › Advanced Driveline
- › Hochvolt-Batterie (2x 66 kWh, 650 V)
- › E-motor: 2x 180 kW (peak), 2x 130kW (cont.)
- › Range Extender: Dieselmotor (225 kW)

▪ Mannschaftsraum:

- › Voll-integriertes Crew-Cockpit
- › Besatzung: 1 + 5 (2 vorne / 2 seitlich / 2 hinten)
- › 4 x 3-Punkt Sicherheitsgurt (vorne und hinten)
- › 2 x 4-Punkt Sicherheitsgurt (seitlich)

▪ Aufbau als integrale Fahrzeugstruktur:

- › Aluminiumstruktur aus selbsttragend verschraubter und genietetem Aluminiumblech- und Profilkonstruktion und robusten Kunststoffverkleidungen (kein GFK)
- › Aluminium Rollläden und Klappen für Zugang zu Geräteräumen, manuell bedient
- › COMFORT Halterungssystem für optimale Entnahme und sichere Fixierung

▪ Steuerungssystem:

- › LCS (Logic Control System), basierend auf CAN-Bus Technologie
- › Intuitive Bedienung via 17" Touch Zentraldisplay im Crew-Cockpit

▪ Löschtechnik:

- › Rosenbauer NH55 - kombinierte Normal- und Hochdruckeinbaupumpe in Edelstahlguss (Pumpenleistung 1500 gpm nach NFPA 1901)
- › Pumpenantrieb mittels Generator (elektrisch) oder Range Extender
- › Pumpenbedienung im GR5 (L3)
- › Wassereinspeisung (2x 4" and 2x 2½")
- › Wassertankinhalt: 1.900 l (500 gal)
- › Schaumtankinhalt: 100 l (25 gal)
- › Schaumzumischsystem: RFC Admix Variomatic

RTX - Revolutionary Technology

Los Angeles City Fire Department



- **Druckabgänge:**
 - › 3x ND Druckabgänge in GR5 (L3)
2½“, Wasser
 - 2½“, Wasser/Schaum und 1½“, Wasser/Schaum
 - › 3x ND Druckabgänge in GR5 (L3)
4“, Wasser
 - 2½“, Wasser/Schaum und 1½“, Wasser/Schaum
 - › 1x ND Druckabgang (2½“, Wasser) an Front
 - › Alle Druckabgang-Ventile elektrisch
- **Schnellangriffseinrichtung:**
 - › Eine HD-Schnellangriffshaspel im GR7 (RR)
- **Warneinrichtungen:**
 - › LED-Blitzer an der Front und im Heck, integriert im Fahrzeugkabinendach und -heck
 - › LED-Blitzer zusätzlich an Fahrzeug-front, -seite und -heck
 - › Akustisches Warnsystem: Drucklufthorn und elektrische Sirene
- **Beleuchtung:**
 - › LED Umfeldbeleuchtung integriert an Front, und Seite (in Dachgalerie) und im Heck
- **Zusatzausstattung:**
 - › Zentralverriegelung für Kabine und GR
 - › Integrierte Stromversorgung für externe Geräte (110V / 220V - max. 6 kW) im GR4 (R2)
 - › Elektronisches Spiegelersatzsystem
 - › Rückfahrkamera
 - › LED Verkehrsleiteinrichtung im Heck
 - › LED Füllstandsanzeige für Wasser / Schaum
- **Digital Solutions:**
 - › RDS Connected Fleet (Telematiksystem)
- **Halterungen und Aufbaukomponenten:**
 - › Actiontower in Kabine
 - › Halterungen für PA-Geräte (4x) im Aufbau
 - › Hygienewand im GR6 (R3)
- **Beladung:**
 - › gemäß kundenindividuelle Beladung
 - › Hosebed-Inhalt: 4“ 750 ft + 2½“ 750 ft.
 - › Crosslay-Inhalt: 1¾“ 400 ft. + 1½“ 400 ft. + 1“ 500 ft. - gelagert in Tassen als deadlays



Abmessungen und Gewicht:

L x B x H (ca.)	8.600 x 2.350 x 3.250 mm (337 x 92.5 x 128 inch)
Zul. Gesamtgewicht	18.000 kg (39.680 lbs)

Vertriebsinformation:

Produktnummer	PM913
Baureihe	RTX Advanced Driveline

Kontakt

Rosenbauer International AG
 Paschinger Straße 90
 4060 Leonding, Austria
 Tel.: +43 732 6794 - 0
 Fax: +43 732 6794 -91

www.rosenbauer.com

Follow us on

Text and images non-binding. The images may depict special editions that are only available at an additional charge. Subject to change due to technical advances.