



Basisspezifikation

Chassis:

- › Type: IVECO Daily 72C18 4x2
- › Motorleistung: 132 KW (180 PS)
- › Getriebe: 8 Gang Wandlerautomatik HI-MATIC
- › Radstand: 3.750 mm
- › Farbe: rot RAL 3000

▪ Kabine:

- › Besatzung: 1 + 5 (2 /4)
- › Rosenbauer Mannschaftsraum mit 4 PA – Halter (4 gegen Fahrtrichtung)
- › Geprüfte 3–Punkt Sicherheitsgurte für alle Sitzplätze
- › Mannschaftsraumtüre mit elektrischen Fensterheber und Zentralverriegelung
- › Standheizung im Mannschaftsraum

▪ Aufbauart:

- › Rosenbauer Alu–Profilaufbau aus selbsttragend verschraubter und verklebter Aluminiumblech- und Profilkonstruktion mit Aluminium-Sandwichplatten
- › Rollläden manuell mit durchgängigem Barlock-Verschluss seitlich und im Heck
- › Großzügiger Heckauftritt abklappbar

▪ Geräteraum:

- › Halterungsprogramm und Geräteträger COMFORT für optimierte Entnahme und sichere Lagerung der Ausrüstung
- › Schrägzug COMFORT für Tragkraftspritze

▪ Beladung:

- › nach DIN 14530-17
- › Halterungen inkl. Ablaufrolle für Steckleitern

▪ Steuerungssystem:

- › Übersichtliche Schalterkonsole am Armaturenbrett zur Bedienung folgender Funktionen (Rundumkennleuchten, Akustische Signalanlage, Frontblitzleuchten, Umfeldbeleuchtung, usw.)

▪ Löschanlage:

- › Tragkraftspritze FOX 4 (PFPN 10/1500 nach DIN EN 1028)
- › Polypropylen Wassertank: 1.000 Liter nach DVGW W405-B1 (A) F Kategorie 4
- › Wasserstandsanzeige im Fahrerhaus und im Pumpenarmaturenbrett

▪ Druckausgang:

- › 1x Druckabgang Storz C rechts zur schnellen Wasserabgabe
- › Faltschlauch (2x C42) inkl. Hohlstrahlrohr in entnehmbarer Wanne gelagert

▪ Tankfülleitung:

- › 1x Druckeingang Storz B mit manuellen Kugelhahn rechts

CT Profile - Compact Technology

Tragkraftspritzenfahrzeug- Wasser



▪ Lichtmast :

- › Pneumatischer Lichtmast mit 4x LED Scheinwerfer inkl. elektrischer Dreh- und Schwenkeinheit (ca. 2400 mm Ausfahrhöhe)

▪ Optische und Akustische Warneinrichtung:

- › 2 LED Blitzleuchten am Fahrerhausdach
- › 2 LED Blitzer im Aufbau vorne integriert
- › 2 LED Blitzer im Aufbau hinten integriert
- › 2 LED Blitzer am Kühlergrill
- › Akustische Signalanlage (Elektronikhorn) mit Stabmikrofon für Sprachdurchsagen

▪ Zusatzausstattung:

- › Umfeldbeleuchtung mit leistungsstarken, durchgängigen LED-Stripes links, rechts und im Heck
- › Helmhalterungen im Fahrerhaus und Mannschaftsraum für jeden Sitzplatz
- › Stromeinspeisung 230V samt Startunterbrechung und LED-Ladekontrollleuchte
- › Hygienewand ausziehbar mit Wasseranschluss



Abmessungen und Gewicht:

L x B x H	ca. 6.300 x 2.320 x 2.900 mm
Zul. Gesamtgewicht	7.200 kg

Vertriebsinformation:

Produktnummer	PM511
Baureihe	CT Profile

Kontakt

Rosenbauer International AG
 Paschinger Straße 90
 4060 Leonding, Austria
 Tel.: +43 732 6794 - 0
 Fax: +43 732 6794 -91

www.rosenbauer.com

Follow us on

Text and images non-binding. The images may depict special editions that are only available at an additional charge. Subject to change due to technical advances.